

別記様式1

一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書

令和 年 月 日

京都府警察本部長 様

所 在 地

商号又は名称

代表者氏名



令和8年9月25日に入札公告のありました、下記業務に係る一般競争入札に参加する資格の確認について、別添資料を添えて申請します。

記

1 業 務 名 交番・駐在所用施設管理カメラシステムの賃貸借

2 履行場所 京都府上京警察署今出川大宮交番ほか283施設

3 添付確認資料

○一般競争入札参加資格確認資料等

ア 競争入札参加資格審査結果通知書(写)

イ アフターサービス体制報告書

ウ 出荷引受書

エ 機器構成表(機器の仕様が分かるカタログ等を添付)

オ 出荷引受業者のISMS認証、Pマーク又は同等以上のもの(写)

確認申請書書類作成責任者

氏 名

電話

()

出 荷 引 受 書

令和 年 月 日

京都府警察本部長 殿

(出荷引受業者)
所 在 地

法 人 名 印

Tel

職・氏 名 印

令和8年11月18日、京都府警察本部において行われます「交番・駐在所用
施設管理カメラシステムの賃貸借」に係る入札において（入札者名）

が落札した際には本契約に支障をきたすことのないよう、下記のとおり出荷する
ことを証明します。

記

- 1 品名、数量
交番・駐在所用施設管理カメラシステム 一式
- 2 仕様
別紙「機器構成表」のとおり

（注）引受先が複数にまたがるときは、複写等により、適宜作成すること。

アフターサービス体制報告書

令和 年 月 日

京 都 府 警 察 本 部 長 様

(入札参加希望者)

所 在 地

商号又は名称

代表者職・氏名

印

令和8年11月18日、京都府警察本部において行われます、「交番・駐在所用施設管理カメラシステムの賃貸借」の入札において、落札した際は、本契約に支障をきたすことのないように下記のとおり体制を整えることを報告します。

記

1 平日

2 休日(及び時間外)

機 器 構 成 表

(1) 屋外カメラ

区分	項目	仕様書機器詳細 ((株) ジャパン・セキュリティシステム製 JS-CA4141A)	導入予定機器詳細 ※□にはチェック (☑)	左記内容が確認できる カタログ等のページ	数量
本体					284式
	イメージセンサ	1/2.8 インチ 5MP CMOS センサ			
	画像解像度	5 MP (約500万画素)相当			
	走査方式	プログレッシブスキャン			
	レンズ	f=3.0 ～ 13.5mm程度 (モータライズドバリフォーカル)、F1.4 ～ 3.2 程度、DC オートアイリスレンズ			
	画角	水平：約31 ～ 91 度以上 垂直：約23 ～ 66 度以上 対角：約38 ～ 120 度以上			
	最低被写体照度	カラー：0.13 ルクス @F1.4、白黒：0 ルクス (赤外線LED 点灯時)			
	ダイナミックレンジ	120dB (True WDR) 以上			
	電子シャッター	自動/ 手動 (1/30、1/25 ～ 1/30,000)、フリッカレス			
	デイナイト機能	IR カットフィルタ			
	赤外線照射距離	30m以上			
	寸法	(径)155mm以下 (高)105mm以下			
	質量	840 g 程度以下			
	使用温度、湿度	-10℃～55℃ 湿度90%以下 かつ 結露しないこと。			
	電源	同軸ケーブル1本での給電が可能なこと。	☐		
	消費電力	7.6W以下			
	IP 等級 / IK 等級	IP67 / IK10			
	機能	オートゲインコントロール、ホワイトバランス、シャープネス、DNR、逆光補正、電子感度アップ、霧補正、プライバシーマスク、動体検知	☐		
	画角調整	ズーム機能を有していること。	☐		
	映像送信距離	50m以上			

(2) 屋内カメラ

区分	項目	仕様書機器詳細 ((株) ジャパン・セキュリティシステム製 JS-CA4131A)	導入予定機器詳細 ※□にはチェック (☑)	左記内容が確認できる カタログ等のページ	数量
本体	イメージセンサ	1/2.8 インチ 5MP CMOS センサ			284式
	画像解像度	5 MP (約500万画素)相当			
	走査方式	プログレッシブスキャン			
	レンズ	f=3.0 ～ 13.5mm程度 (モータライズドバリフォーカル)、F1.4 ～ 3.2 程度、DC オートアイリスレンズ			
	画角	水平：約31 ～ 91 度以上 垂直：約23 ～ 66 度以上 対角：約38 ～ 120 度以上			
	最低被写体照度	カラー：0.13 ルクス @F1.4、白黒：0 ルクス (赤外線LED 点灯時)			
	ダイナミックレンジ	120dB (True WDR) 以上			
	電子シャッター	自動/ 手動 (1/30、1/25 ～ 1/30,000)、フリッカレス			
	デイナイト機能	IR カットフィルタ			
	赤外線照射距離	30m以上			
	寸法	(径)122mm以下 (高)103.4mm以下			
	質量	315 g 程度以下			
	使用温度、湿度	-10℃～50℃ 湿度90%以下 かつ 結露しないこと。			
	電源	同軸ケーブル1本での給電が可能なこと	☐		
	消費電力	7.6W以下			
	機能	オートゲインコントロール、ホワイトバランス、シャープネス、DNR、逆光補正、電子感度アップ、霧補正、プライバシーマスク、動体検知	☐		
	画角調整	ズーム機能を有していること。	☐		
	映像送信距離	50m以上			

(3) 録画再生装置 (パソコン不可)

区分	項目	仕様書機器詳細 (株) ジャパン・セキュリティシステム製 JS-RX1004-04)	導入予定機器詳細 ※□にはチェック (☑)	左記内容が確認できる カタログ等のページ	数量
本体					284式
	電源	DC12V 1.83A			
	寸法	340 (幅) × 44 (高) × 302 (奥) mm程度 ※突起物含まず			
	質量	3.2kg程度以下			
	カメラ入力数	4以上			
	ビデオ出力	HDMI、VGA 各1ポート以上			
	オーディオ入力	RCA 4ポート以上			
	表示速度	120ips以上			
	ハードディスク容量	下記画像記録時間が録画できる容量			
	録画レート	10fps以上			
	解像度	5 MP (約500万画素) 相当			
	画像記録時間	項目(1)及び(2)のカメラを1秒間10フレーム以上、5 MP (約500万画素) 相当以上の画質で30日間以上録画できること。 (設定した期間を過ぎると録画データを自動的に消去できる機能を有すること)	☐		
	操作方法	マウスにより操作が可能なこと。	☐		
	セキュリティ保護	パスワード認証	☐		
	画像圧縮方式	H.264又はH.265			
	ログ	ダウンロードやログインなどのシステムログを日本語及び漢字で表記できること。	☐		
	同時録画再生	録画中でも再生が可能なこと。	☐		
	管理者権限	管理者権限及びユーザーのアカウントを用意することができ、なおかつ下記の機能を管理者権限側で制限が可能であること。 ・システム終了 ・バックアップ ・システム時間変更 ・データ削除 ・PTZ制御 ・アラームアウト制御 ・録画設定 ・設定保存 ・アップグレード ・色調整 ・システム検査 ・アラームアウト設定 ・隠しカメラ設定 ・設定読込	☐		

その他機能	32GBまでのUSBメモリをセットして、録画再生装置内の録画データをコピーできること。また、USBメモリはFAT32フォーマットのみ対応であること。	☐	
	パソコンを使用してカメラ名称の漢字表記ができること。	☐	
	内蔵HDDの上限温度が設定でき、設定温度と同じか高くなった場合、ユーザー通知ができること。	☐	
	コピーした録画データファイルを再生ビューワーを用いてパソコンで再生するときに、パスワード認証の設定ができること。	☐	
	内蔵HDDの録画書き込み不良状態をアラート出力できること。さらに容量全体の内、10%～90%まで10%刻みの設定した数値に達した場合でもアラート出力ができること。	☐	
	コピーした録画データファイルを再生ビューワーを用いてパソコンで再生するときに、録画日時が表示されること。かつ、4分割以上の表示ができること。	☐	
付 属 品	☐ ACアダプタ ☐ マウス ☐ 4個口以上のテーブルタップ（ケーブル長3mのもの）		284式

(4) ワンケーブルユニット

区分	項目	仕様書機器詳細 ((株) ジャパン・セキュリティシステム製 PF-EB038)	導入予定機器詳細 ※□にはチェック (☑)	左記内容が確認できる カタログ等のページ	数量
本体					284式
	入力信号	5MP 20fps / 12.5fps、4MP 30fps、2MP 30fps			
	出力信号	5MP 20fps / 12.5fps、4MP 30fps、2MP 30fps			
	伝送距離	最大300m以上			
	チャンネル数	4			
	入力電源	AC100～240V			
	使用温度、湿度	0℃～40℃ 湿度90%以下			
	消費電力	50W以下			
	寸法	280（幅）× 44（高）× 180（奥）mm程度 【※突起物含まず】			
	質量	1.4kg以下			
	その他	項目(1)、(2)、(3)と同一のメーカーであること。	☐		

(5) 集音マイク

区分	項目	仕様書機器詳細 ((株) ジャパン・セキュリティシステム製 OS-E785)	導入予定機器詳細 ※□にはチェック (☑)	左記内容が確認できる カタログ等のページ	数量
本体					284式
	出力端子	RCA			
	電源	DC9～12V			
	音声周波数	20～10,000Hz			
	その他	項目(1)、(2)、(3)と同一のメーカーであること。	☐		

(6) モニター（スタンド含む。）

区分	項目	仕様書機器詳細 (フィリップス製 221S9A/11)	導入予定機器詳細 ※□にはチェック (☑)	左記内容が確認できる カタログ等のページ	数量
本体					284式
	電源	AC100V 60Hz			
	液晶パネルサイズ	20型から22型			
	縦横比	16:9			
	画素数	1920×1080以上（フルハイビジョン映像に対応すること。）			
	表示色数	1670万色以上			
	音声	音声出力あり	☐		
	付属品	録画再生装置と接続するためのケーブル（HDMI等）			