

資料47 大気汚染に係る規制措置の状況

根拠法令	大気汚染防止法	府条例																																																																																																																																					
ばい煙発生施設	<p>第3条 (対象) 法に基づく「ばい煙発生施設」(32種類) (規制物質及び基準値(排出口))</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>物質</th> <th>基準値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>いおう酸化物</td> <td>K値2.34,11.5,17.5</td> </tr> <tr> <td>ばいじん</td> <td>0.04~0.50(g/Nm³)</td> </tr> <tr> <td>有害物質</td> <td></td> </tr> <tr> <td>カドミウム及びその化合物</td> <td>1.0(mg/Nm³)</td> </tr> <tr> <td>塩素</td> <td>30(＂)</td> </tr> <tr> <td>塩化水素</td> <td>80,700(＂)</td> </tr> <tr> <td>フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素</td> <td>1.0~20(＂)</td> </tr> <tr> <td>鉛及びその化合物</td> <td>10~30(＂)</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物</td> <td>60~2000(ppm)</td> </tr> </tbody> </table> <p>地域毎に施設に適用される基準を設定。 施設の種類及び規模によって基準を設定。 ~ 物質毎に基準が適用される施設の種類の限定されている。</p>	物質	基準値	いおう酸化物	K値2.34,11.5,17.5	ばいじん	0.04~0.50(g/Nm ³)	有害物質		カドミウム及びその化合物	1.0(mg/Nm ³)	塩素	30(＂)	塩化水素	80,700(＂)	フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素	1.0~20(＂)	鉛及びその化合物	10~30(＂)	窒素酸化物	60~2000(ppm)	<p>京都府環境を守り育てる条例 第33条第1項 (対象) 条例に定める「特定工場及びばい煙に係る特定施設設置工場等」(特定施設数76(うち法の施設32を含む)) (規制物質及び基準値(排出口及び敷地境界線上))</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">物質</th> <th colspan="2">基準値</th> </tr> <tr> <th>排出口 (/Nm³)</th> <th>敷地境界線上 (/Nm³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カドミウム及びその化合物</td> <td>0.2mg</td> <td>0.002mg</td> </tr> <tr> <td>塩素</td> <td>3cm³</td> <td>0.03cm³</td> </tr> <tr> <td>塩化水素</td> <td>20cm³</td> <td>0.2cm³</td> </tr> <tr> <td>フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素</td> <td>5mg</td> <td>0.05mg</td> </tr> <tr> <td>鉛及びその化合物</td> <td>0.3mg</td> <td>0.003mg</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物</td> <td>100cm³</td> <td>1cm³</td> </tr> <tr> <td>亜鉛及びその化合物</td> <td>20cm³</td> <td>0.2cm³</td> </tr> <tr> <td>アクリルアルデヒド</td> <td>0.3cm³</td> <td>0.003cm³</td> </tr> <tr> <td>アクリロニトリル</td> <td>7cm³</td> <td>0.07cm³</td> </tr> <tr> <td>アンチモン及びその化合物</td> <td>0.3mg</td> <td>0.003mg</td> </tr> <tr> <td>アンモニア</td> <td>100cm³</td> <td>1cm³</td> </tr> <tr> <td>塩化ビニル</td> <td>10cm³</td> <td>0.1cm³</td> </tr> <tr> <td>キシレン</td> <td>300cm³</td> <td>3cm³</td> </tr> <tr> <td>クロム及びその化合物</td> <td>0.2mg</td> <td>0.002mg</td> </tr> <tr> <td>クロロホルム</td> <td>30cm³</td> <td>0.3cm³</td> </tr> <tr> <td>シアン化水素及びシアン化合物</td> <td>20mg</td> <td>0.2mg</td> </tr> <tr> <td>ジクロロメタン</td> <td>200cm³</td> <td>2cm³</td> </tr> <tr> <td>臭素</td> <td>0.3cm³</td> <td>0.003cm³</td> </tr> <tr> <td>水銀及びその化合物</td> <td>0.2mg</td> <td>0.002mg</td> </tr> <tr> <td>すず及びその化合物</td> <td>7mg</td> <td>0.07mg</td> </tr> <tr> <td>テトラクロロエチレン</td> <td>200cm³</td> <td>2cm³</td> </tr> <tr> <td>銅及びその化合物</td> <td>0.3mg</td> <td>0.003mg</td> </tr> <tr> <td>トリクロロエチレン</td> <td>200cm³</td> <td>2cm³</td> </tr> <tr> <td>トルエン</td> <td>200cm³</td> <td>2cm³</td> </tr> <tr> <td>ニッケル及びその化合物</td> <td>3mg</td> <td>0.03mg</td> </tr> <tr> <td>二硫化炭素</td> <td>30cm³</td> <td>0.3cm³</td> </tr> <tr> <td>ヒ素及びその化合物</td> <td>2mg</td> <td>0.02mg</td> </tr> <tr> <td>フェノール</td> <td>20cm³</td> <td>0.2cm³</td> </tr> <tr> <td>ベンゼン</td> <td>30cm³</td> <td>0.3cm³</td> </tr> <tr> <td>ホスゲン</td> <td>0.3cm³</td> <td>0.003cm³</td> </tr> <tr> <td>ホルムアルデヒド</td> <td>2cm³</td> <td>0.02cm³</td> </tr> <tr> <td>マンガン及びその化合物</td> <td>1mg</td> <td>0.01mg</td> </tr> <tr> <td>メタノール</td> <td>700cm³</td> <td>7cm³</td> </tr> <tr> <td>メチルエチルケトン</td> <td>300cm³</td> <td>3cm³</td> </tr> <tr> <td>硫化水素</td> <td>30cm³</td> <td>0.3cm³</td> </tr> <tr> <td>硫酸</td> <td>3mg</td> <td>0.03mg</td> </tr> </tbody> </table> <p>・窒素酸化物については、燃焼により生成するものを除く。 ・大気汚染防止法の一部施設については、法と同じ有害物質に係る排出口基準は適用しない。</p>	物質	基準値		排出口 (/Nm ³)	敷地境界線上 (/Nm ³)	カドミウム及びその化合物	0.2mg	0.002mg	塩素	3cm ³	0.03cm ³	塩化水素	20cm ³	0.2cm ³	フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素	5mg	0.05mg	鉛及びその化合物	0.3mg	0.003mg	窒素酸化物	100cm ³	1cm ³	亜鉛及びその化合物	20cm ³	0.2cm ³	アクリルアルデヒド	0.3cm ³	0.003cm ³	アクリロニトリル	7cm ³	0.07cm ³	アンチモン及びその化合物	0.3mg	0.003mg	アンモニア	100cm ³	1cm ³	塩化ビニル	10cm ³	0.1cm ³	キシレン	300cm ³	3cm ³	クロム及びその化合物	0.2mg	0.002mg	クロロホルム	30cm ³	0.3cm ³	シアン化水素及びシアン化合物	20mg	0.2mg	ジクロロメタン	200cm ³	2cm ³	臭素	0.3cm ³	0.003cm ³	水銀及びその化合物	0.2mg	0.002mg	すず及びその化合物	7mg	0.07mg	テトラクロロエチレン	200cm ³	2cm ³	銅及びその化合物	0.3mg	0.003mg	トリクロロエチレン	200cm ³	2cm ³	トルエン	200cm ³	2cm ³	ニッケル及びその化合物	3mg	0.03mg	二硫化炭素	30cm ³	0.3cm ³	ヒ素及びその化合物	2mg	0.02mg	フェノール	20cm ³	0.2cm ³	ベンゼン	30cm ³	0.3cm ³	ホスゲン	0.3cm ³	0.003cm ³	ホルムアルデヒド	2cm ³	0.02cm ³	マンガン及びその化合物	1mg	0.01mg	メタノール	700cm ³	7cm ³	メチルエチルケトン	300cm ³	3cm ³	硫化水素	30cm ³	0.3cm ³	硫酸	3mg	0.03mg
	物質	基準値																																																																																																																																					
いおう酸化物	K値2.34,11.5,17.5																																																																																																																																						
ばいじん	0.04~0.50(g/Nm ³)																																																																																																																																						
有害物質																																																																																																																																							
カドミウム及びその化合物	1.0(mg/Nm ³)																																																																																																																																						
塩素	30(＂)																																																																																																																																						
塩化水素	80,700(＂)																																																																																																																																						
フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素	1.0~20(＂)																																																																																																																																						
鉛及びその化合物	10~30(＂)																																																																																																																																						
窒素酸化物	60~2000(ppm)																																																																																																																																						
物質	基準値																																																																																																																																						
	排出口 (/Nm ³)	敷地境界線上 (/Nm ³)																																																																																																																																					
カドミウム及びその化合物	0.2mg	0.002mg																																																																																																																																					
塩素	3cm ³	0.03cm ³																																																																																																																																					
塩化水素	20cm ³	0.2cm ³																																																																																																																																					
フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素	5mg	0.05mg																																																																																																																																					
鉛及びその化合物	0.3mg	0.003mg																																																																																																																																					
窒素酸化物	100cm ³	1cm ³																																																																																																																																					
亜鉛及びその化合物	20cm ³	0.2cm ³																																																																																																																																					
アクリルアルデヒド	0.3cm ³	0.003cm ³																																																																																																																																					
アクリロニトリル	7cm ³	0.07cm ³																																																																																																																																					
アンチモン及びその化合物	0.3mg	0.003mg																																																																																																																																					
アンモニア	100cm ³	1cm ³																																																																																																																																					
塩化ビニル	10cm ³	0.1cm ³																																																																																																																																					
キシレン	300cm ³	3cm ³																																																																																																																																					
クロム及びその化合物	0.2mg	0.002mg																																																																																																																																					
クロロホルム	30cm ³	0.3cm ³																																																																																																																																					
シアン化水素及びシアン化合物	20mg	0.2mg																																																																																																																																					
ジクロロメタン	200cm ³	2cm ³																																																																																																																																					
臭素	0.3cm ³	0.003cm ³																																																																																																																																					
水銀及びその化合物	0.2mg	0.002mg																																																																																																																																					
すず及びその化合物	7mg	0.07mg																																																																																																																																					
テトラクロロエチレン	200cm ³	2cm ³																																																																																																																																					
銅及びその化合物	0.3mg	0.003mg																																																																																																																																					
トリクロロエチレン	200cm ³	2cm ³																																																																																																																																					
トルエン	200cm ³	2cm ³																																																																																																																																					
ニッケル及びその化合物	3mg	0.03mg																																																																																																																																					
二硫化炭素	30cm ³	0.3cm ³																																																																																																																																					
ヒ素及びその化合物	2mg	0.02mg																																																																																																																																					
フェノール	20cm ³	0.2cm ³																																																																																																																																					
ベンゼン	30cm ³	0.3cm ³																																																																																																																																					
ホスゲン	0.3cm ³	0.003cm ³																																																																																																																																					
ホルムアルデヒド	2cm ³	0.02cm ³																																																																																																																																					
マンガン及びその化合物	1mg	0.01mg																																																																																																																																					
メタノール	700cm ³	7cm ³																																																																																																																																					
メチルエチルケトン	300cm ³	3cm ³																																																																																																																																					
硫化水素	30cm ³	0.3cm ³																																																																																																																																					
硫酸	3mg	0.03mg																																																																																																																																					
総量規制基準	<p>第5条の2 (対象) 府内7市2町(京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、大山崎町、久御山町)において硫黄酸化物に係るばい煙発生施設を設置する工場等で、すべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設を定格能力で運転する場合において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものの合計量が0.3kℓ/h以上の工場等。 (規制物質及び基準値)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>物質</th> <th>基準値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>硫黄酸化物</td> <td>京都府で定める算式により算出した値</td> </tr> </tbody> </table>	物質	基準値	硫黄酸化物	京都府で定める算式により算出した値	<p>京都府環境を守り育てる条例 第33条第1項 (対象) 特定工場(特定施設のうち、ばい煙に係る施設を設置する工場で、当該工場に設置されているすべてのばい煙に係る施設を定格能力で運転する場合に使用される燃料の量を重油の量に換算したものの合計が2kℓ/h以上のもの。) (規制物質及び基準値)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>物質</th> <th>基準値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>硫黄酸化物</td> <td>京都府で定める算式により算出した値(法の対象地域を除く)</td> </tr> <tr> <td>ばいじん</td> <td>同上(府内全域対象)</td> </tr> </tbody> </table>	物質	基準値	硫黄酸化物	京都府で定める算式により算出した値(法の対象地域を除く)	ばいじん	同上(府内全域対象)																																																																																																																											
物質	基準値																																																																																																																																						
硫黄酸化物	京都府で定める算式により算出した値																																																																																																																																						
物質	基準値																																																																																																																																						
硫黄酸化物	京都府で定める算式により算出した値(法の対象地域を除く)																																																																																																																																						
ばいじん	同上(府内全域対象)																																																																																																																																						

根拠法令	大気汚染防止法	府条例																				
ばい煙発生施設	第15条の2 (対象) 府内7市2町(京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、大山崎町、久御山町)において硫酸酸化物に係るばい煙発生施設を設置する工場等で、すべての硫酸酸化物に係るばい煙発生施設を定格能力で運転する場合において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものの合計量が0.3kℓ/h未満の工場等。 (基準値)	京都府環境を守り育てる条例 第49条第1項 (対象) 府内7市2町(京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、大山崎町、久御山町)を除く府内の地域に所在する特定工場等で、当該特定工場等に設置されているばい煙に係る特定施設等を定格能力で運転する場合において使用される燃料の量を重油の量に換算したものの合計量が2kℓ/h未満のもの。 (基準値) 燃料の硫黄含有率が1.5%以下																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>燃料の種類</th> <th>工場又は事業場の規模</th> <th>適用区域</th> <th>使用基準(硫黄含有率)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">重油その他の石油系燃料</td> <td rowspan="2">原料及び燃料の量を重油に換算したものの合計量が0.1kℓ/h以上0.3kℓ/h未満</td> <td>京都市域</td> <td>0.5%以下</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>0.8%以下</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2">原料及び燃料の量を重油に換算したものの合計量が0.1kℓ/h未満</td> <td>京都市域</td> <td>0.8%以下</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1.2%以下</td> </tr> </tbody> </table>	燃料の種類	工場又は事業場の規模	適用区域	使用基準(硫黄含有率)	重油その他の石油系燃料	原料及び燃料の量を重油に換算したものの合計量が0.1kℓ/h以上0.3kℓ/h未満	京都市域	0.5%以下	その他	0.8%以下		原料及び燃料の量を重油に換算したものの合計量が0.1kℓ/h未満	京都市域	0.8%以下	その他	1.2%以下					
燃料の種類	工場又は事業場の規模	適用区域	使用基準(硫黄含有率)																			
重油その他の石油系燃料	原料及び燃料の量を重油に換算したものの合計量が0.1kℓ/h以上0.3kℓ/h未満	京都市域	0.5%以下																			
		その他	0.8%以下																			
	原料及び燃料の量を重油に換算したものの合計量が0.1kℓ/h未満	京都市域	0.8%以下																			
		その他	1.2%以下																			
揮発性有機化合物排出施設	第17条の3 (対象) 法に基づく「揮発性有機化合物排出施設」(9種類) (規制物質及び基準)																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>物質</th> <th>基準値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>揮発性有機化合物(大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質を除く。))</td> <td>400~60,000(cm³/m³)</td> </tr> </tbody> </table>	物質	基準値	揮発性有機化合物(大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質を除く。))	400~60,000(cm ³ /m ³)																	
物質	基準値																					
揮発性有機化合物(大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質を除く。))	400~60,000(cm ³ /m ³)																					
一般粉じん発生施設	第18条の3 (対象) 法に定める一般粉じん発生施設5種類 (規制対象施設及び基準)	京都府環境を守り育てる条例 第33条第1項 (対象) 条例に定める「特定工場及び一般粉じんに係る特定施設設置工場等」(ただし、大気汚染防止法の一般粉じん発生施設を除く) (規制物質及び基準値(敷地境界線上))																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施設</th> <th>基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コークス炉</td> <td rowspan="5">各施設毎に構造並びに使用及び管理について基準設定</td> </tr> <tr> <td>鉱物又は土石の堆積場</td> </tr> <tr> <td>ベルトコンベア及びバケットコンベア</td> </tr> <tr> <td>破砕機及び摩砕機</td> </tr> <tr> <td>ふるい</td> </tr> </tbody> </table>	施設	基準	コークス炉	各施設毎に構造並びに使用及び管理について基準設定	鉱物又は土石の堆積場	ベルトコンベア及びバケットコンベア	破砕機及び摩砕機	ふるい	<table border="1"> <thead> <tr> <th>物質</th> <th>基準値(mg/Nm³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>カドミウム及びその化合物の粉じん</td> <td>0.002</td> </tr> <tr> <td>クロム及びその化合物の粉じん</td> <td>0.002</td> </tr> <tr> <td>銅及びその化合物の粉じん</td> <td>0.03</td> </tr> <tr> <td>鉛及びその化合物の粉じん</td> <td>0.003</td> </tr> <tr> <td>その他の粉じん</td> <td>0.5</td> </tr> </tbody> </table>	物質	基準値(mg/Nm ³)	カドミウム及びその化合物の粉じん	0.002	クロム及びその化合物の粉じん	0.002	銅及びその化合物の粉じん	0.03	鉛及びその化合物の粉じん	0.003	その他の粉じん	0.5
施設	基準																					
コークス炉	各施設毎に構造並びに使用及び管理について基準設定																					
鉱物又は土石の堆積場																						
ベルトコンベア及びバケットコンベア																						
破砕機及び摩砕機																						
ふるい																						
物質	基準値(mg/Nm ³)																					
カドミウム及びその化合物の粉じん	0.002																					
クロム及びその化合物の粉じん	0.002																					
銅及びその化合物の粉じん	0.03																					
鉛及びその化合物の粉じん	0.003																					
その他の粉じん	0.5																					
特定粉じん発生施設	第18条の5 (対象) 法に定める特定粉じん発生施設9種類 (規制物質及び基準値(敷地境界線上))	京都府環境を守り育てる条例 第33条第1項 (対象) 条例に定める「特定工場及び特定粉じんに係る特定施設設置工場等」 (規制物質及び基準値(敷地境界線上)) 法と同じ																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>物質</th> <th>基準値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>石綿</td> <td>10本/ℓ</td> </tr> </tbody> </table>	物質	基準値	石綿	10本/ℓ																	
物質	基準値																					
石綿	10本/ℓ																					
指定物質排出施設	第18条の4 (対象) 法に定める特定粉じん排出等作業2種類 (作業内容及び基準)																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>作業内容</th> <th>基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>特定建築材料(吹付け石綿又は石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材)が使用されている建築物等を解体する作業</td> <td rowspan="2">石綿飛散防止対策について各作業毎に作業基準設定</td> </tr> <tr> <td>特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業</td> </tr> </tbody> </table>	作業内容	基準	特定建築材料(吹付け石綿又は石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材)が使用されている建築物等を解体する作業	石綿飛散防止対策について各作業毎に作業基準設定	特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業																
作業内容	基準																					
特定建築材料(吹付け石綿又は石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材)が使用されている建築物等を解体する作業	石綿飛散防止対策について各作業毎に作業基準設定																					
特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業																						
抑制基準	附則 (対象) 法に定める指定物質排出施設11種類 (規制物質及び基準値)																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>物質</th> <th>基準値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ベンゼン</td> <td>50~1,500(mg/Nm³)</td> </tr> <tr> <td>トリクロロエチレン</td> <td>150~500(")</td> </tr> <tr> <td>テトラクロロエチレン</td> <td>150~500(")</td> </tr> </tbody> </table>	物質	基準値	ベンゼン	50~1,500(mg/Nm ³)	トリクロロエチレン	150~500(")	テトラクロロエチレン	150~500(")													
物質	基準値																					
ベンゼン	50~1,500(mg/Nm ³)																					
トリクロロエチレン	150~500(")																					
テトラクロロエチレン	150~500(")																					