

令和8年4月改定から追加した品目一覧

※9/10に赤字部分を追記しました。

追加数	番号	品名	規格	単位	単価の採用根拠 (両方○は両誌の平均、片方のみ ○は○の資料のみ採用)	
					建設物価	積算資料
					○	×
1	01 セメント類	ポリマーセメントモルタル	左官工法用(コテ塗)	m3	○	×
2	〃	無収縮モルタル材	ノックグレートブリックス	kg	○	○
3	05 鋼材類	鋼矢板 熱間圧延鋼矢板 SY295	U形(Ⅱ,ⅡW,Ⅲ,ⅢW,Ⅳ,ⅣW)	t	○	○
4	〃	〃	U形(V,L,VIL)	t	○	○
5	〃	〃	直線形	t	○	○
6	〃	鋼矢板 溶接用熱間圧延鋼矢板 SYW295	U形(Ⅱ,ⅡW,Ⅲ,ⅢW,Ⅳ,ⅣW)	t	○	○
7	〃	〃	U形(V,L,VIL)	t	○	○
8	〃	〃	ハット形(10H,25H,45H)	t	○	○
9	〃	〃	ハット形(50H)	t	○	○
10	〃	〃	直線形	t	○	○
11	〃	鋼矢板 エキストラ	地域エキストラ 陸上12m以下及び海上	t	○	○
12	〃	〃	地域エキストラ 陸上12m超18m以下	t	○	○
13	〃	〃	規格エキストラ SY390	t	○	○
14	〃	〃	規格エキストラ SYW390	t	○	○
15	〃	〃	規格エキストラ SYW430	t	○	○
16	〃	〃	長さエキストラ 2m以上6m未満	t	○	○
17	〃	〃	長さエキストラ 20m超25m以下	t	○	○
18	〃	〃	長さエキストラ 25m超30m以下	t	○	○
19	〃	〃	長さエキストラ 500mm以下以外の切りそろえ料	t	○	○
20	〃	〃	形状エキストラ U型(VL,VIL)	t	○	○
21	〃	〃	形状エキストラ 直線型(FL)	t	○	○
22	〃	〃	形状エキストラ 直線型(FXL)	t	○	○
23	〃	〃	加工エキストラ(組み合わせ鋼矢板溶接費用)	m	○	○
24	〃	〃	重防食エキストラ 3m未満	m2	○	○
25	〃	〃	重防食エキストラ 3m以上5m未満	m2	○	○
26	〃	〃	重防食エキストラ 5m以上7m未満	m2	○	○
27	〃	〃	重防食エキストラ 7m以上	m2	○	○
28	〃	〃	輸送エキストラ 輸送距離200km以下 前後衛車一式	台	○	○
29	〃	異形棒鋼(棒束)	D25 SD345(めっき付き)	m	○	×
30	〃	ねじ筋鉄筋	SD345 D13	t	○	○
31	〃	〃	SD345 D16	t	○	○
32	〃	〃	SD345 D19	t	○	○
33	〃	〃	SD345 D22	t	○	○
34	〃	〃	SD345 D25	t	○	○
35	〃	〃	SD345 D29	t	○	○
36	〃	〃	SD345 D32	t	○	○
37	〃	等辺山形鋼	SS400中形 厚4×辺50×辺50mm	t	○	○
38	〃	〃	SS400中形 厚6×辺50×辺50mm	t	○	○
39	〃	〃	SS400中形 厚6×辺75×辺75mm	t	○	○
40	〃	〃	SS400中形 厚9×辺75×辺75mm	t	○	○
41	〃	〃	SS400中形 厚12×辺75×辺75mm	t	○	○
42	〃	〃	SS400中形 厚7×辺100×辺100mm	t	○	○
43	〃	〃	SS400中形 厚10×辺100×辺100mm	t	○	○
44	〃	〃	SS400中形 厚13×辺100×辺100mm	t	○	○
45	7 ブロック類	コンクリート積みブロック(滑面)	350×350×350(42.7kg/個)(8.2個/m2) 中丹以北	個	○	○
46	〃	〃	350×350×350(42.7kg/個)(8.2個/m2) 南丹以南	個	○	○
47	〃	コンクリート積みブロック(粗面)	250×400×350(35.0kg/個)(10.0個/m2) 南丹以南	個	○	○
48	〃	〃	280×420×350(41.2kg/個)(8.5個/m2) 中丹以北	個	×	○
49	〃	〃	280×420×350(41.2kg/個)(8.5個/m2) 南丹以南	個	○	○
50	8 コンクリート二次製品	CD側溝	250×250 縦断用	個	×	○
51	〃	〃	300×300 縦断用	個	×	○
52	〃	〃	300×400 縦断用	個	×	○
53	〃	〃	300×500 縦断用	個	×	○
54	〃	〃	400×400 縦断用	個	×	○
55	〃	〃	400×500 縦断用	個	×	○
56	〃	〃	500×500 縦断用	個	×	○
57	〃	〃	500×600 縦断用	個	×	○
58	〃	〃	600×600 縦断用	個	×	○
59	〃	消音蓋	250側溝用	個	×	○
60	〃	〃	300側溝用	個	×	○
61	〃	自由勾配側溝(縦断用)	L=2000 300×300南丹以南	個	○	○
62	〃	〃	L=2000 300×300中丹以北	個	○	×
63	〃	〃	L=2000 300×400南丹以南	個	○	○
64	〃	〃	L=2000 300×400中丹以北	個	○	×
65	〃	〃	L=2000 300×500南丹以南	個	○	○
66	〃	〃	L=2000 300×500中丹以北	個	○	×
67	〃	〃	L=2000 300×600南丹以南	個	○	○
68	〃	〃	L=2000 300×600中丹以北	個	○	×
69	〃	自由勾配側溝蓋(縦断用)	(車道用・2枚掛製品用)L=500 B=300 参考重量41kg南丹以南	枚	○	○
70	〃	〃	(車道用・2枚掛製品用)L=500 B=300 参考重量41kg中丹以北	枚	○	×
71	〃	〃	(車道用・2枚掛製品用)L=500 B=400 参考重量60kg南丹以南	枚	○	○
72	〃	〃	(車道用・2枚掛製品用)L=500 B=400 参考重量60kg中丹以北	枚	○	×
73	〃	〃	(車道用・2枚掛製品用)L=500 B=500 参考重量83kg南丹以南	枚	○	○
74	〃	〃	(車道用・2枚掛製品用)L=500 B=500 参考重量83kg中丹以北	枚	○	×
75	〃	〃	(車道用・2枚掛製品用)L=500 B=600 参考重量109kg南丹以南	枚	○	○
76	〃	〃	(車道用・2枚掛製品用)L=500 B=600 参考重量109kg中丹以北	枚	○	×
77	〃	パイコン台付管 (耐震性高性能ジョイント付)	250×2000 参考重量320kg	本	○	○
78	〃	〃	300×2000 参考重量390kg	本	○	○

79		〃	350×2000 参考重量476kg	本	○	○
80		〃	400×2500 参考重量720kg	本	○	○
81		〃	450×2500 参考重量892kg	本	○	○
82		〃	500×2500 参考重量1048kg	本	○	○
83		〃	600×2500 参考重量1339kg	本	○	○
84		〃	700×2500 参考重量1731kg	本	○	○
85		〃	800×2500 参考重量2149kg	本	○	○
86		〃	900×2500 参考重量2603kg	本	○	○
87		〃	1000×2500 参考重量3129kg	本	○	○
88	10	法面用材	法面植生材 植生土のう袋	種子肥料付 幅40×長60cm	枚	○
89	13	土木シート	袋詰玉石用袋材	2t用 長期性能型) 吊り金具含まず	袋	○
90	〃		袋詰玉石用袋材	3t用 長期性能型) 吊り金具含まず	袋	○
91	〃		袋詰玉石用袋材	4t用 長期性能型) 吊り金具含まず	袋	○
92	16	配管材	電線共同溝用管路材 フリーアクセス管	直管(ゴム輪受口) φ150 5m	本	○
93	〃	〃	〃	曲管(ゴム輪受口) φ150 1m 5R10R	本	○
94	〃	〃	〃	分岐管 φ150用 ステンレスバンド付き	組	○
95	〃	〃	〃	ダクトスリーブ φ150用	個	○
96	〃	〃	〃	管枕 φ150用 220mmピッチ	個	○
97	〃	〃	暗渠排水管(波状管) 高密度ポリエチレン管	シングル構造(有孔・無孔) φ75	m	○
98	〃	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔) φ100	m	○
99	〃	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔) φ150	m	○
100	〃	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔) φ200	m	○
101	〃	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔) φ250	m	○
102	〃	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔) φ300	m	○
103	〃	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔) φ350	m	○
104	〃	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔) φ400	m	○
105	〃	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔) φ450	m	○
106	〃	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔) φ500	m	○
107	〃	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔) φ600	m	○
108	〃	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔) φ700	m	○
109	〃	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔) φ800	m	○
110	〃	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔) φ900	m	○
111	〃	〃	〃	シングル構造(有孔・無孔) φ1000	m	○
112	〃	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔) φ50	m	○
113	〃	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔) φ75	m	○
114	〃	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔) φ100	m	○
115	〃	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔) φ150	m	○
116	〃	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔) φ200	m	○
117	〃	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔) φ250	m	○
118	〃	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔) φ300	m	○
119	〃	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔) φ350	m	○
120	〃	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔) φ400	m	○
121	〃	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔) φ450	m	○
122	〃	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔) φ500	m	○
123	〃	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔) φ600	m	○
124	〃	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔) φ700	m	○
125	〃	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔) φ800	m	○
126	〃	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔) φ900	m	○
127	〃	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔) φ1000	m	○
128	〃	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔) φ1100	m	○
129	〃	〃	〃	ダブル構造(有孔・無孔) φ1200	m	○
130			排水用導水管	ステンレス製 外径18mm×長5m ドレ付-II型	m	○
131	23	型枠関係材料	残存型枠 残存型枠	ワンダータイプ 40×600×1200mm	枚	○
132	〃		残存型枠 残存化粧型枠	プロテロックメーク 鈔石60 90×600×1200mm	枚	○
133	〃		〃	プロテロックメークII 38×600×1200mm	枚	○
134			残存型枠 専用組立部材	カラーボルトプレート ビアス・ワンダー共通 砂防用	m2	○
135	〃	〃	〃	ステンレスボルトプレート ビアス・ワンダー共通 砂防用	m2	○
136	29	道路修繕工用材	ｱｽﾌﾙﾄ舗装用成形目地材(低弾性)	5×30mm	m	○
137	〃	〃	〃	5×35mm	m	○
138	〃	〃	〃	5×40mm	m	○
139	〃	〃	〃	5×50mm	m	○
140	〃	〃	〃	10×35mm	m	○
141	〃	〃	〃	10×40mm	m	○
142	〃	〃	ｱｽﾌﾙﾄ舗装用成形目地材(高弾性)	5×30mm	m	○
143	〃	〃	〃	5×35mm	m	○
144	〃	〃	〃	5×40mm	m	○
145	〃	〃	〃	5×50mm	m	○
146	〃	〃	〃	10×35mm	m	○
147	〃	〃	〃	10×40mm	m	○
148	34	防護柵類	ネットフェンス アングル型	亜鉛めっき Z-GS3 3.2×50mm H900	m	○
149	〃	〃	〃	亜鉛めっき Z-GS3 3.2×50mm H1200	m	○
150	〃	〃	〃	亜鉛めっき Z-GS3 3.2×50mm H1500	m	○
151	〃	〃	〃	亜鉛めっき Z-GS3 3.2×50mm H1800	m	○
152			ネットフェンス 丸パイプ型	亜鉛めっき Z-GS6 3.2×50mm H2000	m	○
153	〃	〃	ネットフェンス用門扉 アングル型	片開 W-1000 Z-GS3 3.2×50 めっき H900	基	○
154	〃	〃	〃	片開 W-1000 Z-GS3 3.2×50 めっき H1200	基	○
155	〃	〃	〃	片開 W-1000 Z-GS3 3.2×50 めっき H1500	基	○
156	〃	〃	〃	片開 W-1000 Z-GS3 3.2×50 めっき H1800	基	○
157	〃	〃	〃	片開 W-1000 Z-GS3 3.2×50 めっき H2000	基	○
158	〃	〃	〃	両開 W-2000 Z-GS3 3.2×50 めっき H900	基	○
159	〃	〃	〃	両開 W-2000 Z-GS3 3.2×50 めっき H1200	基	○
160	〃	〃	〃	両開 W-2000 Z-GS3 3.2×50 めっき H1500	基	○
161	〃	〃	〃	両開 W-2000 Z-GS3 3.2×50 めっき H1800	基	○
162	〃	〃	〃	両開 W-2000 Z-GS3 3.2×50 めっき H2000	基	○
163	〃	〃	ネットフェンス用門扉 丸パイプ型	片開 W-1000 Z-GS3 3.2×50 めっき H2000	基	○
164	〃	〃	〃	両開 W-2000 Z-GS3 3.2×50 めっき H2000	基	○

165	〃	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用袖ﾋｰﾑ	めっき S種 3.2×507×660mm	枚	○	○
166	〃	〃	めっき A種 3.2×356×660mm	枚	○	○
167	〃	〃	めっき B種 3.2×356×660mm	枚	○	○
168	〃	〃	塗装 A種 3.2×356×660mm	枚	○	○
169	〃	〃	塗装 B・C種 2.3×356×660mm	枚	○	○
170	〃	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 分離帯用袖ﾋｰﾑ	めっき Bm 3.2×382×910	枚	○	○
171	〃	〃	塗装 Bm 3.2×382×910	枚	○	○
172	〃	〃	塗装 Cm 2.3×382×660	枚	○	○
173	〃	転落防止柵 4段ﾋｰﾙ型	E 2.3×42.7×3000mm	m	○	○
174	〃	〃	C 2.3×42.7×3000mm	m	○	○
175	〃	〃	W 2.3×42.7×3000mm	m	○	○
176	〃	転落防止柵 縦格子型	E 2.3×950×3000mm	m	○	○
177	〃	〃	C 2.3×950×3000mm	m	○	○
178	〃	〃	W 2.3×950×3000mm	m	○	○
179	36	橋梁工材料 ひび割れ補修材(低圧注入工法)	BLグラウト エポキシ樹脂系注入材 5kg	kg	×	○
180	〃	〃	BLグラウト100 エポキシ樹脂系注入材 5kg	kg	×	○
181	〃	〃	DDインジェクター 定量型注入器具	本	×	○
182	43	試験費 地盤の平板載荷試験	100kN以内(載下板にかかる実荷重)	箇所	○	×
183	〃	締固めた土のコーン指数試験	4供試体/試料	試料	○	○
184	〃	突固めによる土の締固め試験	ﾓｰﾙ径15cm ｼﾝｸﾞﾙ4.5kg 乾燥法	試料	○	○
185	〃	〃	ﾓｰﾙ径15cm ｼﾝｸﾞﾙ4.5kg 湿潤法	試料	○	○
186	44	スクラップ 鉄	配合(可鍛ｺﾛ) 南丹以南	t	○	×
187	〃	〃	配合(可鍛ｺﾛ) 中丹以北	t	○	×
188	〃	〃	ﾍﾋｰ ﾎｽ 南丹以南	t	○	×
189	〃	〃	ﾍﾋｰ ﾎｽ 中丹以北	t	○	×
190	〃	〃	ﾍﾋｰ H1 南丹以南	t	○	×
191	〃	〃	ﾍﾋｰ H1 中丹以北	t	○	×
192	〃	〃	ﾍﾋｰ H2 南丹以南	t	○	×
193	〃	〃	ﾍﾋｰ H2 中丹以北	t	○	×
194	〃	〃	ﾍﾋｰ H3 南丹以南	t	○	×
195	〃	〃	ﾍﾋｰ H3 中丹以北	t	○	×
196	〃	〃	ﾍﾋｰ H4 南丹以南	t	○	×
197	〃	〃	ﾍﾋｰ H4 中丹以北	t	○	×
198	〃	〃	新断 プレス A 南丹以南	t	○	×
199	〃	〃	新断 プレス A 中丹以北	t	○	×
200	〃	〃	新断 ﾋﾞﾗ A 南丹以南	t	○	×
201	〃	〃	新断 ﾋﾞﾗ A 中丹以北	t	○	×
202	〃	〃	鋼ﾀﾞｲﾌﾞ粉 A 南丹以南	t	○	×
203	〃	〃	鋼ﾀﾞｲﾌﾞ粉 A 中丹以北	t	○	×
204	〃	〃	故銃 A 南丹以南	t	○	×
205	〃	〃	故銃 A 中丹以北	t	○	×
206	〃	〃	故銃 B 南丹以南	t	○	×
207	〃	〃	故銃 B 中丹以北	t	○	×
208	〃	〃	銃ﾀﾞｲﾌﾞ粉 A 南丹以南	t	○	×
209	〃	〃	銃ﾀﾞｲﾌﾞ粉 A 中丹以北	t	○	×
210	〃	スクラップ ステンレス	新断 18Cr：8Ni 南丹以南	kg	○	×
211	〃	スクラップ ステンレス	新断 18Cr：8Ni 中丹以北	kg	○	×
212	〃	〃	新断 13Cr 南丹以南	kg	○	×
213	〃	〃	新断 13Cr 中丹以北	kg	○	×

令和8年9月改定から追加した品目一覧

追加数	番号	品名	規格	単位	単価の採用根拠 (両方○は両誌の平均、片方のみ ○は○の資料のみ採用)	
					建設物価	積算資料
214	16	配管材	多条管φ100mm(難燃)	m	○	○
215	建設機械賃料	後方超小旋回型ﾊﾞｯｸﾎｸ[ｸﾚｰﾝ付]賃料	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3 1.7t吊	日	○	○
216	〃	〃	ﾊﾞｯｸﾄ容量0.5～0.6m3 2.9t吊	日	○	○
217	〃	後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｸ[ｸﾚｰﾝ付・ICT]賃料	ｸﾚｰﾝ付 ﾎﾞｯｸﾄ容量0.5m3 2.9t吊	日	○	○
218	〃	ｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｲﾝﾁｰｼﾞﾝﾞ 型]賃料	70t吊	日	○	○
219	〃	〃	90t吊	日	○	○
220	〃	〃	120t吊	日	○	○
221	〃	空気圧縮機[ﾎﾞｼﾞﾝｸﾞ ｹﾞﾗ]賃料	3.5～3.7m3/min ﾏﾞｰｸﾞｰ仕様	日	○	○
222	〃	〃	4.0～5.0m3/min	日	○	○
223	〃	高所作業車賃料	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ(伸縮・ﾌﾞﾗｯｸﾞﾏｰﾙ) 地上高12m 荷重1000kg	日	○	○
224	〃	橋梁点検車賃料	作業高約6m 積載質量200kg	日	○	○
225	〃	濁水処理装置(ﾎﾞｰﾀﾞ 型)賃料	機械処理沈殿方式 処理能力30m3/h	日	×	○
226	〃	〃	機械処理沈殿方式 処理能力40m3/h	日	×	○
227	〃	〃	機械処理沈殿方式 処理能力60m3/h	日	×	○
228	建設用仮設材賃料	異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠	直積用鋼製型枠 50t以上	m ²	○	○
229	〃	敷鉄板(銅板)	22×914×1829 289kg/枚	枚・日	○	○
230	〃	敷鉄板(銅板)	22×1219×2438 513kg/枚	枚・日	○	○
231	〃	敷鉄板(銅板)	25×1524×3048 911kg/枚	枚・日	○	○
232	〃	敷鉄板(銅板)	25×1524×6096 1823kg/枚	枚・日	○	○