

スコアシート		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	環境配慮設計の概要記入欄	評価点	重み係数	評価点	重み係数	
<b>0 建築物の環境品質・性能</b>						<b>2.5</b>
<b>Q-1 室内環境</b>			<b>0.40</b>			<b>2.5</b>
<b>1 音環境</b>		<b>2.6</b>	0.15	-	-	2.6
<b>1.1 騒音</b>		<b>3.0</b>	0.40	-	-	
1 暗騒音レベル		3.0	1.00	3.0	-	
2 設備騒音対策		-	-	-	-	
<b>1.2 遮音</b>		<b>2.0</b>	0.40	-	-	
1 開口部遮音性能		2.0	0.60	3.0	-	
2 界壁遮音性能		2.0	0.40	3.0	-	
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)		3.0	-	3.0	-	
4 界床遮音性能(重量衝撃源)		3.0	-	3.0	-	
<b>1.3 吸音</b>		<b>3.0</b>	0.20	<b>3.0</b>	-	
<b>2 温熱環境</b>		<b>2.1</b>	0.35	-	-	2.1
<b>2.1 室温制御</b>		<b>2.9</b>	0.50	-	-	
1 室温設定		3.0	0.30	3.0	-	
2 輻射空調・遠隔制御性		-	-	-	-	
3 外皮性能		5.0	0.20	3.0	-	
4 ゾーン別制御性		2.0	0.50	-	-	
5 温度・湿度制御		-	-	-	-	
6 個別制御		-	-	-	-	
7 時間外空調		-	-	-	-	
8 監視システム		-	-	-	-	
<b>2.2 湿度制御</b>		<b>2.0</b>	0.20	<b>3.0</b>	-	
<b>2.3 空調方式</b>		<b>1.0</b>	0.30	<b>3.0</b>	-	
<b>3 光・視環境</b>		<b>2.1</b>	0.25	-	-	2.1
<b>3.1 昼光利用</b>		<b>1.8</b>	0.30	-	-	
1 昼光率		1.0	0.60	3.0	-	
2 方位別開口		-	-	3.0	-	
3 昼光利用設備		3.0	0.40	3.0	-	
<b>3.2 グレア対策</b>		<b>2.0</b>	0.30	-	-	
1 照度調整のグレア		-	-	-	-	
2 昼光制御		2.0	1.00	3.0	-	
<b>3.3 照度</b>		<b>2.0</b>	0.15	-	-	
1 照度		2.0	1.00	3.0	-	
2 照度均斉度		-	-	-	-	
<b>3.4 照明制御</b>		<b>3.0</b>	0.25	<b>3.0</b>	-	
<b>4 空気質環境</b>		<b>3.3</b>	0.25	-	-	3.3
<b>4.1 発生源対策</b>		<b>4.0</b>	0.50	-	-	
1 化学汚染物質		4.0	1.00	3.0	-	
2 アスベスト対策		-	-	-	-	
3 ダニ・カビ等		-	-	-	-	
4 レジオネラ対策		-	-	-	-	
<b>4.2 換気</b>		<b>2.3</b>	0.30	-	-	
1 換気量		3.0	0.33	3.0	-	
2 自然換気性能		1.0	0.33	3.0	-	
3 取り入れ外気への配慮		3.0	0.33	3.0	-	
4 給気計画		-	-	-	-	
<b>4.3 運用管理</b>		<b>3.0</b>	0.20	-	-	
1 CO <sub>2</sub> の監視		3.0	0.50	-	-	
2 喫煙の制御		3.0	0.50	-	-	
<b>Q-2 サービス性能</b>		-	<b>0.30</b>	-	-	<b>3.0</b>
<b>1 機能性</b>		<b>2.2</b>	0.40	-	-	2.2
<b>1.1 機能性・使いやすさ</b>		<b>2.6</b>	0.60	-	-	
1 広さ・収納性		4.0	0.33	3.0	-	
2 高度情報通信設備対応		1.0	0.33	3.0	-	
3 バリアフリー計画		3.0	0.33	-	-	
<b>1.2 心理性・快適性</b>		<b>1.6</b>	0.40	-	-	
1 広さ感・景観		1.0	0.33	3.0	-	
2 リフレッシュスペース		1.0	0.33	-	-	
3 内装計画		3.0	0.33	-	-	
<b>2 耐用性・信頼性</b>		<b>2.9</b>	0.31	-	-	2.9
<b>2.1 耐震・免震</b>		<b>3.0</b>	0.48	-	-	
1 耐震性		3.0	0.80	-	-	
2 免震・制振性能		3.0	0.20	-	-	
<b>2.2 部品・部材の耐用年数</b>		<b>3.2</b>	0.33	-	-	
1 外壁仕上げ材の補修必要間隔		3.0	0.29	-	-	
2 主要内装仕上げ材の更新必要間隔		3.0	0.12	-	-	
3 配管・配線材の更新必要間隔		4.0	0.29	-	-	
4 主要設備機器の更新必要間隔		3.0	0.29	-	-	
<b>2.3 適切な更新</b>		-	-	-	-	
1 屋上/屋根・外壁仕上げ材の更新		-	-	-	-	
2 配管・配線材の更新		-	-	-	-	
3 主要設備機器の更新		-	-	-	-	
<b>2.4 信頼性</b>		<b>2.2</b>	0.19	-	-	
1 空調・換気設備		3.0	0.20	-	-	
2 給排水・衛生設備		3.0	0.20	-	-	
3 電気設備		1.0	0.20	-	-	
4 機械・配管支持方法		3.0	0.20	-	-	
5 通信・情報設備		1.0	0.20	-	-	

<b>3 対応性・更新性</b>			4.2	0.29	-	-	4.2
3.1 空間のゆとり			4.6	0.31	-	-	
1 階高のゆとり		CH = 3000 ~ 5000 十分な空間有り	5.0	0.60	3.0	-	
2 空間の形状・自由さ			4.0	0.40	3.0	-	
3.2 荷重のゆとり			5.0	0.31	3.0	-	
3.3 設備の更新性			3.3	0.38	-	-	
1 空調配管の更新性		全ての配管、配線は露出 全ての配管、配線は露出	4.0	0.17	-	-	
2 給排水管の更新性			4.0	0.17	-	-	
3 電気配線の更新性			3.0	0.11	-	-	
4 通信配線の更新性			3.0	0.11	-	-	
5 設備機器の更新性			3.0	0.22	-	-	
6 バックアップスペース			3.0	0.22	-	-	
<b>Q-3 室外環境(敷地内)</b>			-	0.30	-	-	2.2
1 生物環境の保全と創出			1.0	0.30	-	-	1.0
2 まちなみ・景観への配慮			3.0	0.40	-	-	3.0
3 地域性・アメニティへの配慮			2.5	0.30	-	-	2.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上			2.0	0.50	-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上			3.0	0.50	-	-	
<b>LR 建築物の環境負荷低減性</b>							2.8
<b>LR-1 エネルギー</b>			-	0.40	-	-	3.3
1 建物の熱負荷抑制			4.0	0.30	-	-	4.0
2 自然エネルギー利用			3.0	0.20	-	-	3.0
2.1 自然エネルギーの直接利用			-	-	-	-	
2.2 自然エネルギーの変換利用			3.0	1.00	-	-	
3 設備システムの高効率化			3.0	0.30	-	-	3.0
4 効率的運用			3.0	0.20	-	-	3.0
4.1 モニタリング			3.0	0.50	-	-	
4.2 運用管理体制			3.0	0.50	-	-	
<b>LR-2 資源・マテリアル</b>			-	0.30	-	-	2.9
1 水資源保護			3.4	0.15	-	-	3.4
1.1 節水			3.0	0.40	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水再利用			3.6	0.60	-	-	
1 雨水利用システム		貯留槽にて散水に利用、消防防火水槽に貯留する。	4.0	0.67	-	-	
2 雑排水利用システム			3.0	0.33	-	-	
2 低環境負荷材			2.9	0.85	-	-	2.9
2.1 資源の再利用効率			2.3	0.35	-	-	
1 躯体材料の再利用効率			3.0	0.67	-	-	
2 非構造材料の再利用効率			1.0	0.33	-	-	
2.2 持続可能な森林から産出された木材			2.0	0.04	-	-	
2.3 有害物質を含まない材料			3.0	0.08	-	-	
2.4 既存建築躯体などの再利用			3.0	0.18	-	-	
2.5 部材の再利用可能性			3.0	0.18	-	-	
2.6 フロン・ハロンの回避			4.0	0.18	-	-	
1 消火剤		使用無し	4.0	0.33	-	-	
2 断熱材		使用無し	5.0	0.33	-	-	
3 冷媒			3.0	0.33	-	-	
<b>LR-3 敷地外環境</b>			-	0.30	-	-	2.2
1 大気汚染防止			3.0	0.15	-	-	3.0
2 騒音・振動・悪臭の防止			3.0	0.15	-	-	3.0
2.1 騒音			3.0	0.50	-	-	
2.2 振動			3.0	0.50	-	-	
2.3 悪臭			-	-	-	-	
3 風害、日照障害の抑制			1.6	0.15	-	-	1.6
3.1 風害の抑制			1.0	0.70	-	-	
3.2 日照障害の抑制			3.0	0.30	-	-	
4 光害の抑制			3.0	0.10	-	-	3.0
5 温熱環境悪化の改善			1.0	0.30	-	-	1.0
6 地域インフラへの負荷抑制			3.3	0.15	-	-	3.3
6.1 雨水処理負荷抑制			-	-	-	-	
6.2 汚水処理負荷抑制			3.0	0.33	-	-	
6.3 交通負荷抑制		雨水は油分離槽経由で排水、汚水は公共下水、工業排水は処理施	4.0	0.33	-	-	
6.4 廃棄物処理負荷			3.0	0.33	-	-	

LR-1 用途別得点表		事務所	-	-	-	面積按分 総合スコア
		3000 m <sup>2</sup>	-	-	-	
1	建物の熱負荷抑制	5.0	-	-	-	5.0
3	設備システムの 高効率化	5.0	-	-	-	5.0
			-	-	-	
3.1	空調設備	3.0	-	-	-	-
3.2	換気設備	5.0	-	-	-	-
3.3	照明設備	5.0	-	-	-	-
3.4	給湯設備	-	-	-	-	-
3.5	昇降機設備	-	-	-	-	-